



Поилка-ванна для помещений с беспривязным содержанием скота и пастбищ

Модель WT30

Артикул 160.0030

Модель WT30-N (для низкого давления, до 1 бар) Артикул 160.0031

- Поилка-ванна из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету, для монтажа к стене, ёмкость 30 л
- Поплавковый клапан MAXIFLOW со скоростью подачи воды до 40 л/мин
- Подключение к водопроводу в.р. 3/4", справа или слева
- Лёгкий доступ к поплавковому клапану для ремонта или замены
- Большое отверстие для слива воды и чистки поилки
- Модель со встроенным поплавковым клапаном низкого давления для водопроводов с низким давлением воды, не более 1 бар (Артикул 160.0031)

Защита от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу:

Циркуляционная труба из нержавеющей стали 3/4" (Артикул 131.1302), обеспечивает защиту от замерзания при подключении её к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA (стр. 28 – 31).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Оцинкованная защитная дуга (Артикул 131.1301), заказывается дополнительно
- Циркуляционная труба 3/4" к поилке WT30 (Артикул 131.1302), из нерж. стали


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

КРС, коров, телят, лошадей, овец, коз


Артикул	Наименование	Упаковка
160.0030	Поилка-ванна Модель WT30	1 шт.
160.0031	Поилка-ванна Модель WT30-N	1 шт.
131.1301	Оцинкованная защитная дуга	1 шт.
131.1302	Циркуляционная труба 3/4", для WT30	1 шт.




Сливное отверстие на дне поилки!



131.1301



131.1302



Поилка-дуэт для помещений с беспривязным содержанием скота и пастбищ

Модель WT80

Артикул 160.0102

Модель WT80-N (для низкого давления, до 1 бар) Артикул 160.0106

- Поилка с двумя местами для питья, из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету, ёмкость 80 л
- Четыре отверстия для стационарной установки на полу или цоколе
- Встроенный высокопроизводительный поплавковый клапан, подключение к водопроводу в.р. 1/2" с обратной стороны поилки-ванны, сверху или снизу
- Высокая скорость подачи воды до 25 л/мин
- Лёгкий доступ к поплавковому клапану для ремонта или замены
- Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
- Модель со встроенным поплавковым клапаном низкого давления для водопроводов с низким давлением воды, не более 1 бар, подключение к водопроводу н.р. 3/4" (Артикул 160.0106)


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Крепления для монтажа поилки WT80 к стене (Артикул 131.1340), оцинкованы, 2 шт., в комплекте с винтами

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

КРС, коров, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка
160.0102	Поилка-дуэт Модель WT80	1 шт.
160.0106	Поилка-дуэт Модель WT80-N	1 шт.
131.1340	Крепления для монтажа поилки WT80 к стене, оцинкованы, 2 шт., в комплекте с винтами	1 комплект/ пакет



131.1340

